

ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 75kW/400V 143A In dr

€ 4.475,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	142 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	37 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	75 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	75 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	132 kW
Model	Softstarters / PSTX



PSTX142-600-70

Made in Sweden



1SFAS88110R7000
IEC/EN 60947-4-2

142A-AC53a-8-1,6:50-10
GB14048.6

Us:100-250V AC
In: 43-143A

Us: 220-240 330-400 500 V
In: 37 75 90 kW

More data see: 1SFC132000M9901
Us:100-250V AC
In: 43-130A

Us: 208 220-240 440-480 550-600 V
In: 40 50 100 125 M

Com 1

Com 2

Com 3 Temp In Analog out
23 24 25 26 27 28 29 30