

ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 90kW/400V 171A In dr

€ 5.355,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	170 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	45 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	90 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	90 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	160 kW
Model	Softstarters / PSTX



PSTX170-600-70

1SFAS98111R7000
IEC/EN 60947-4-2

Us: 100-250V AC In: 171A

Made in Sweden

170A: AC53a: 8-1, 6: 50-10
GB14048.6

Us: 220-240V AC In: 45

More data see: 1SFC132004M9901

Us: 100-250V AC In: 208 220-240 240-480 550-600
In: 51-169A In: 50 60 125 150

Com 1

Com 2

Com 3 Temp In Analog out
23 24 25 26 27 28 29 30