

ABB Componenten Softstarter PSR serie 3kW (400V), Us=24Vac/dc

€ 177,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Nee
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	6,8 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	1,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	3 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Nee
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Nee
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	1,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	3 kW
Model	Softstarters / PSR

