

ABB Componenten Softstarter Stuurspanning 100-250V

AC In lijn : 15kW/400V 30A Intern v

€ 887,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning U_e	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom I_e bij 40 °C	30 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	7,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	15 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	11 kW
Model	Softstarters / PSE



ABB

PSE30-600-70

Ready Run Protection Fault



1SFAB97103R7000
IEC60947-4-2
30A: AC53a: 5-2: 50-10
Uc: 100-250 V AC
In: 9-30 A
I_{Δn}: 500 A
Uc: 100-250 V AC
In: 9-30 A
I_{Δn}: 500 A

Made in Sweden

Uc	100-250 V AC	15	18.5	25
In	9-30 A	7.5	10	12.5
I _{Δn}	500 A	10	12.5	15

More data see 1SFC120500A9901

