

ABB Componenten Softstarter Stuurspanning 100-250V

AC In lijn : 18,5kW/400V 37A Intern

€ 1.014,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	37 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	9 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	18,5 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	15 kW
Model	Softstarters / PSE



1SF897104R7000
IEC60947-4-2
UL 508
37A: AC53a: 5-2: 50-10
More data see 1SFC130539M901

U _n : 100-250 V AC	U _e : 220-240 V AC	500	V
I _n : 11.1-37 A	I _e : 9	18.5	22
			kW
U _n : 100-250 V AC	U _e : 208	220-240 V AC	500-600
I _n : 11.1-34 A	I _e : 10	10	25
			Hz

