

ABB Componenten Softstarter Stuurspanning 100-250V

AC In lijn : 22kW/400V 45A Intern v

€ 1.145,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	45 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	11 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	22 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	18,5 kW
Model	Softstarters / PSE



1SFA897106R7000
IEC60947-4-2 45A: ACS3a 5-2: 50-10

Uc	220-240VAC	500	V
Ic	13.5-43A	30	kW
Uc	100-250 VAC	208	V
Ic	13.5-43A	30	kW

More data see 1SFC132290A9901

Uc	220-240VAC	500	V
Ic	13.5-43A	30	kW

UL LISTED
IND. CONT.
TYPE 35