

ABB Componenten Softstarter Stuurspanning 100-250V

AC In lijn : 30kW/400V 60A Intern v

€ 1.186,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	60 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	15 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	30 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	22 kW
Model	Softstarters / PSE



1SFA89710BR7000
IEC60947-4-2 60A: AC53a: 5-2: 50-10

U _n : 100-250 VAC	U _e	220-240	280-400	500	V
I _n : 18-60 A	I _n line	15	30	37	kW
Move data see 1SFC12059M9901					
UL508	U _e	208	220-240	480	V
U _n : 100-250 VAC	I _n line	20	20	40	hp
FLA: 18-60 A					



UL LISTED
NO. 5002 E0
SF 35