

# **ABB Componenten Softstarter Stuurspanning 100-250V**

## **AC In lijn : 55kW/400V 106A Intern**

**€ 2.165,00**

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                            | IP00                |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                                          | 1                   |
| <b>Type stuurspanning</b>                                                | AC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>                                 | 100.000 - 250.000 V |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>                                 | 100.000 - 250.000 V |
| <b>Nom. spanning Ue</b>                                                  | 208.000 - 600.000 V |
| <b>Met display</b>                                                       | Ja                  |
| <b>Aanloopklasse</b>                                                     | Instelbaar          |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C</b>                                  | 106 A               |
| <b>Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V</b>    | 30 kW               |
| <b>Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V</b>    | 55 kW               |
| <b>Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating</b>                   | 40 °C               |
| <b>Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor</b>                     | Ja                  |
| <b>Interne by-pass schakelaar</b>                                        | Ja                  |
| <b>Torque control</b>                                                    | Ja                  |
| <b>Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V</b> | 45 kW               |
| <b>Model</b>                                                             | Softstarters / PSE  |





