

## ABB Componenten ST203M-K1` Installatie automaat

€ 205,00

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP20                            |
| Spanningstype                                    | AC/DC                           |
| Inbouwdiepte                                     | 69 mm                           |
| Nom. (meet)stroom                                | 1 A                             |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Nee                             |
| Frequentie                                       | 50.000 - 60.000 Hz              |
| Breedte in module-eenheden                       | 3                               |
| Explosieveilig                                   | Nee                             |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf             | -25.000 - 55.000 °C             |
| Nevenapparaat mogelijk                           | Ja                              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads         | 35.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads        | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                         | 440 V                           |
| Uitschakelkarakteristiek                         | K                               |
| Energiebegrenzingsklasse                         | 3                               |
| Vervuilingsgraad                                 | 3                               |
| Aantal beveiligde polen                          | 3                               |
| Meeschakelende nul                               | Nee                             |
| Aantal polen (totaal)                            | 3                               |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                    | 4 kV                            |
| Overspanningscategorie                           | 3                               |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 15 kA                           |
| Verliesvermogen                                  | 3,2                             |
| Model                                            | System pro M compact            |





