# ABB Componenten SX-ARC1 C16 Vlamboogdetectie apparaat geïntegreerd met Installatie-aut € 367,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Aantal polen** | 2 |
| **Inbouwdiepte** | 69 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 16 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 230 V |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Uitschakelkarakteristiek** | C |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 7,5 kA |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 7,5 |
| **Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd** | Brandschakelaar |
| **Bouwmaat (volgens DIN 43880)** | 1 |
| **Model** | System pro M compact |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |


N
ABB
SX-ARC1
C16
230V~
6000 3
AFDD
0 OFF
N