

ABB Componenten Trappenhuisschakelaar 1-12 min Electromechanisch

€ 112,00

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	64 mm
Voedingsspanning	0.900 - 1.100 V
Type schakeling	3- en 4-draads schakeling
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Mechanisch
Stuurspanning 1	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning 2	230.000 - 230.000 V
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	10 A
Max. gloeilampbelasting	2.300 W
Max. belasting TL-buis	2.300 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	2.300 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1.300 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 50.000 Hz
Afvalvertraging	1.000 - 7.000 min
Voorwaarschuwing uitschakeling	Flikkeren
Repetitieve schakeling	Repetitief + continu licht + tijdverlenging
Glimlampstroom drukcontact	50 mA
Stroomstootfunctie selecteerbaar	Nee
Aantal wisselcontacten	0
Model	System pro M compact

