ABB Componenten Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 30 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 € 484,00

Breedte	55
Hoogte	125,5
Diepte	144
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	100.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	65 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	105 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	Magneetschakelaar / AFS
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
13NO
21NC
31NC
43NO
14NO
22NC
32NC
44NO