ABB Componenten Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 4 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 € 198,00

Breedte	45
Hoogte	86
Diepte	110,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	9 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	25 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	Magneetschakelaar / AFS
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
1L1
3L2
5L3
13NO
21NC
31NC
43NO
14NO
22NC
32NC
44NO
2T1