# ABB Componenten Veiligeheids Magneetschakelaar 3 polig 5,5 kW 400V, hulpcontact 2 no, € 209,00

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 45 |
| **Hoogte** | 86 |
| **Diepte** | 110,5 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC/DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 24.000 - 60.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 24.000 - 60.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 20.000 - 60.000 V |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 5,5 kW |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 3 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 2 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 2 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V** | 12 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V** | 28 A |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Model** | Magneetschakelaar / AFS |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


ABB
1L1
3L2
5L3
13NO
21NC
31NC
43NO
14NO
22NC
32NC
44NO
2T1