

ABB Componenten Veilighedenlastscheider, 125 A, 4P motor bediend 220...240 V zekering

€ 2.381,00

Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nom. continuustroom I _u	125 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	80 kA
Kabelinvoer	Overig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Frontmontage	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	5 kA
Vloermontage	Nee
Geschikt voor zekeringen	NH000
Geschikt voor stroomrailopbouw	Ja
Positie bedieningselement	Links
Uitgerust met connectoren	Ja
Model	OS

