

ABB Componenten Veilighedenlastscheider 3P, 200 A zijmontage, UL versie

€ 1.206,00

Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nom. continuustroom I _u	200 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	80 kA
Kabelinvoer	Overig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Frontmontage	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	200 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	8 kA
Vloermontage	Ja
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	Overig
Geschikt voor stroomrailopbouw	Ja
Positie bedieningselement	Links
Uitgerust met connectoren	Ja
Model	OS

