

ABB Componenten Veilighedenlastscheider 3P, 40A 3P, 40A bodem / DIN-rail montage € 351,00

Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nom. continuustroom I_u	40 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I_k	80 kA
Kabelinvoer	Overig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Frontmontage	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U_e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	1 kA
Vloermontage	Ja
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	NH000
Geschikt voor stroomrailopbouw	Ja
Positie bedieningselement	Voorzijde
Uitgerust met connectoren	Ja
Model	OS

