ABB Componenten Veiligheid eindschakelaar product met regelbaar hoofd 90graden Metrisc € 60,20

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer Pg
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	3,1 A
Bouwvorm behuizing	Overig
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Coating behuizing	Geanodiseerd/geëloxeerd
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	24,1 mm
Hoogte van de sensor	30 mm
Lengte sensor	25 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 80.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Gedwongen openend	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Behuizing volgens norm	DIN EN 50047
Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	2,8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A
Model	Eindschakelaars
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
LS30P80D11-S
Uimp 6 kV
Ui 500 V
AC-15 400V/1,8A ~
DC-13 24V/2,8A
IEC / EN 60947-5-1
IP 65
Made in Italy
04/47