

ABB Componenten Veiligheidslastschakelaar OT serie OT200KFCC4T

€ 2.059,00

Breedte	380
Aantal polen	4
Hoogte	560
Diepte	180
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	200 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	40,5 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	200 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	200 A
Schakelvermogen bij 400 V	110 kW
Model	Enclosed Switches

ABB

ABB		0525601FCC3B	
IP 65 IEC 60529	U _e / V 50, 60 Hz	400	690
IEC 60947-3	I _n / A AC 21A	230	230
	I _n / A AC 22A	230	230
	I _n / A AC 23A	230	230
	U _{imp} 1.2kV		
	250A max 20W IEC 60269 DIN 6-1		
MADE IN ITALY			

