

ABB Componenten Veiligheidslastschakelaar OT serie OTL36T3B

€ 482,00

Breedte	150
Aantal polen	3
Hoogte	200
Diepte	100
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom Iu	80 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	22 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	80 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	45 A
Schakelvermogen bij 400 V	22 kW
Model	Enclosed Switches

ABB

