

ABB Componenten Werkschakelaar 3P 160kW, flens II, 1M + 1V zwarte knop € 2.422,00

Breedte	380
Aantal polen	3
Hoogte	560
Diepte	180
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	315 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	61,5 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	160 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact ¹	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	160 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	315 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	15 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	315 A
Schakelvermogen bij 400 V	160 kW
Model	Enclosed Switches

ABB

ABB		0525601FCC3B	
IP 65 IEC 60529	U _e / V 50, 60 Hz	400	690
IEC 60947-3	I _n / A AC 21A	230	230
	I _n / A AC 22A	230	230
	I _n / A AC 23A	230	230
U _{imp} 1.2kV			
 250A max 20W IEC 60269 DIN 0-1			
MADE IN ITALY			

