

ABB Componenten Werkschakelaar 3P 160kW, RingFlenzen

€ 3.637,00

Breedte	400
Aantal polen	3
Hoogte	600
Diepte	230
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom I _u	315 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	61,5 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	160 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	315 A

Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	15 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	315 A
Schakelvermogen bij 400 V	160 kW
Model	Enclosed Switches

