

## ABB Componenten Werkschakelaar 3P, IP65 630A

€ 14.521,00

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                               | 800                                      |
| Aantal polen                                          | 6                                        |
| Hoogte                                                | 1.000                                    |
| Diepte                                                | 330                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement                  | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                     | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                               | Rood                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                       | 750.000 - 750.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                    | 570 A                                    |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub>   | 90 kA                                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                         | 315 kW                                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                  | 4                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact <sup>2</sup> |                                          |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                      | Boutklem                                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                        | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd                         | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                     | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                        | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                  | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar                         | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                           | 315 kW                                   |
| Geschikt voor bodemmontage                            | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                     | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal                   | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                          | Ja                                       |
| Geschikt voor tussenbouw                              | Nee                                      |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC      | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel                            | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                             | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                                      | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b> | 570 A             |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee               |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 20 kA             |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1                 |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 570 A             |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 315 kW            |
| <b>Model</b>                             | Enclosed Switches |

