

ABB Componenten Werkschakelaar 4P 132kW, flens II, 2M + 1V zwarte knop € 2.266,00

Breedte	380
Aantal polen	4
Hoogte	560
Diepte	180
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom I _u	250 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	40,5 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	132 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact ¹	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	132 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	250 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	250 A
Schakelvermogen bij 400 V	132 kW
Model	Enclosed Switches

ABB

ABB

0525601FCC3B

IP 65 IEC 60529

U_e / V 50, 60 Hz 400 | 690

IEC 60947-3

I_n / A AC 21A 230 | 230

I_n / A AC 22A 230 | 230

I_n / A AC 23A 230 | 230

250A max 20W IEC 60269 DIN 6-1

MADE IN ITALY

