

## ABB Componenten Werkschakelaar 630A staal 3 polig € 7.190,00

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                               | 800                                      |
| Aantal polen                                          | 3                                        |
| Hoogte                                                | 1.000                                    |
| Diepte                                                | 230                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | Overig                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement                  | Lange draaigreep                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                     | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                               | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                       | 750.000 - 750.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>n</sub>                    | 570 A                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                  | 2                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact <sup>1</sup> |                                          |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                | 0                                        |
| Vergrendelbaar                                        | Ja                                       |
| Motoraandrijving geïntegreerd                         | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                     | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                        | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                  | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar                         | Ja                                       |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                           | 315 kW                                   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                     | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal                   | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                          | Ja                                       |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC      | 1.000 V                                  |
| Motoraandrijving optioneel                            | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                             | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm                                      | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                       | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>          | 20 kA                                    |
| Aantal schakelaars                                    | 1                                        |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V                     | 570 A                                    |
| Schakelvermogen bij 400 V                             | 315 kW                                   |

Model

Enclosed Switches

