

ABB fasebewakingsrelais CM-PBE 1no w/neutral mon I1,2,3-n

€ 84,70

Breedte	22,5 mm
Hoogte	78 mm
Diepte	81 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	220.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	220.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	0,15 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,15 s
Spanningsmeetbereik	220.000 - 240.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Nee
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Nee
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Max. toegestane opkomvertragingstijd	0,15 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0,15 s
Model	Monitoring relais / CM-M / CM-P / C

ABB**CM-PBE**


Made in Germany

phase fault
monitoring relayL1, L2, L3 - N AC 220-240V 50/60Hz
10W 4A UL: 400VUimp: 6kV Iimp: 10A fast
AC15 230V 3A DC13 28V 2A 1NO

L1, L2, L3 L1, L2, L3

UL LISTED 8812
IND. CONT. EQ. 8 200EC/EN 60255-8
EC/EN 60647-5-1
03140401.0

1SVR550881R9400

passed
SDL1 L2 L3
R**ABB****CM-PBE**

N 13 14