

ABB fasebewakingsrelais CM-PFE 1C/O, L1-L2-L3=208-440VAC

€ 91,80

Breedte	22,5 mm
Hoogte	78 mm
Diepte	78,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	208.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	208.000 - 440.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Nom. (meet)schakelstroom	4
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	500 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	500 s
Spanningsmeetbereik	208.000 - 440.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Nee
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Max. toegestane opkomvertragingstijd	0,5 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	500 s
Model	Monitoring relais / CM-M / CM-P / C

ABB**CM-PFE**

Made in Germany

phase sequence
monitoring relay

L1 L2 L3 AC 208-440V 50/60Hz

17W 4A UI: 500V

Wimp. 1kV I_{th}: 10A 1min

AC15 230V 3A DC13 24V 2A 1CO

IEC/EN 60258-1
IEC/EN 60471-1
GS140425IEC/EN 60258-1
IEC/EN 60471-1
GS140425

1SVR550824R9100

Passed
SD

L1

L2

L3

R

ABB**CM-PFE**L1
L2
L3
208-440V
50/60Hz

12

11

14