# ABB fasebewakingsrelais CM-PFE 1C/O, L1-L2-L3=208-440VAC

**€ 91,80**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 22,5 mm |
| **Hoogte** | 78 mm |
| **Diepte** | 78,5 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Schroefaansluiting |
| **Aantal contacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als wisselcontact** | 1 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 208.000 - 440.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 208.000 - 440.000 V |
| **Spanningstype voedingsspanning** | AC |
| **Nom. (meet)schakelstroom** | 4 |
| **Met afneembare klemmen** | Nee |
| **Max. toegestane afvalvertragingstijd** | 500 s |
| **Min. instelbare afvalvertragingstijd** | 500 s |
| **Spanningsmeetbereik** | 208.000 - 440.000 V |
| **Fasevolgordebewakingsfunctie** | Ja |
| **Fase-uitvalfunctie** | Ja |
| **Functie onderspanningsdetectie** | Nee |
| **Functie overspanningsdetectie** | Nee |
| **Fase-onbalansfunctie** | Nee |
| **Spanningstype van de bedrijfsspanning** | AC |
| **Externe stroomvoorziening vereist** | Nee |
| **Min. instelbare opkomvertragingstijd** | 500 s |
| **Model** | Monitoring relais / CM-M / CM-P / C |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


L1
L2
L3
R
ABB
CM-PFE
L1
L2
L3
12
11
14
L1
L3
L2
208 - 440V
50/60Hz
12
11
14