

ABB hoofdschakelaar 25a 4p ot25ft4n2

€ 62,70

Breedte	48,5
Aantal polen	4
Hoogte	54
Diepte	52
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	MV
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continuustroom Iu	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	9 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	9 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	25 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	0,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	20 A
Schakelvermogen bij 400 V	9 kW
Model	SwitchLine

