

ABB Installatiedozen en -kasten 2x 1p+0, B16A Installatiekast

€ 201,00

Kleur	Zwart
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	110 mm
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	254 mm
Diepte	90 mm
Soort afdekking	Deksel
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Afsluitbaar	Nee
Aantal fasen	1
Breedte in module-eenheden	6
Type sluiting	Overig
Aantal rijen	1
Met contactdoos	Nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal directe groepen	2
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	0
Aantal lichtgroepen	2
Aantal polen hoofdschakelaar	0
Met beltransformator	Nee
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Totaal aantal groepen	2

Geschikt voor data	Nee
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met meter	Nee
Aantal uitgaande lijnen	0
Inbouwdiepte	0.000 - 0.000 mm
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)	2
Model	Hafonorm

