ABB Installatiedozen en -kasten Combimaat 3p+0, B16/30mA Installatiekast

€ 411,00

Kleur	Zwart
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	110 mm
RAL-nummer	9.005
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	254 mm
Diepte	90 mm
Soort afdekking	Deksel
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Afsluitbaar	Nee
Aantal fasen	3
Breedte in module-eenheden	6
Type sluiting	Overig
Aantal rijen	1
Met contactdoos	Nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal directe groepen	1
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	0
Aantal lichtgroepen	0
Aantal polen hoofdschakelaar	0
Met beltransformator	Nee
Kookgroep	3-fase

Kookgroep geschikt als krachtgroep	Ja
Totaal aantal groepen	1
Geschikt voor data	Nee
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met meter	Nee
Aantal uitgaande lijnen	0
Met N-verbreekslede	Nee
Inbouwdiepte	0.000 - 0.000 mm
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)	2
Model	Hafonorm
EF018742	Nee
EF019065	1
Land van herkomst	Nederland (NL)


ABB
HAFONORM