

ABB isolatiebewakingsrelais CM-IWS.2S 1CO 1-100kOhm 24-240V

€ 272,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	78 mm
Diepte	100 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 230.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 230.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Functie	Voor wisselstroomnet
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)spanning	0.000 - 300.000 V
Nom. (meet)schakelstroom	3
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningsmeetbereik	0.000 - 400.000
Nom. (meet)frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Externe stroomvoorziening vereist	Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Foutenregistratie mogelijk	Nee
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie	15.000 - 400.000
Lijncapaciteit	10 µF
Aanduiding isolatiewaarde	Nee
Aanspreekwaarde impedantie 1	1.000 - 100.000 kOhm
Model	Monitorings relais / CM-I

