

ABB lastscheider xt3d 250a 3p

€ 972,00

Breedte	105
Aantal polen	3
Hoogte	150
Diepte	70
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Wit
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	250 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	110 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Ja
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	250 A

Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	3 kA
Model	Tmax XT

Tmax XT3D 250

Ue = 600V AC/500V DC

Ui = 800V

Uimp = 8kV

S/N

Ue (V)

400/415

600

500

750

Ie (A)

200

200

200

200

AC 23A

DC 23A

Cat. A

~ 50-60Hz

2P --- 3P in series



ABB

SACE Tmax

on

I

XT3D

250

IEC 60947-3

ABB SACE

Italy



off

In = 250A

