

ABB motorbeveiligingsschakelaar MS 132 25 + HKF1 11 € 219,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,55 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	20.000 - 25.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	11 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	375.000 - 375.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	8,4
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

