

## ABB motorbeveiligingsschakelaar ms132-12

€ 158,00

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                               | IP20                                     |
| Breedte                                              | 45 mm                                    |
| Aantal polen                                         | 3                                        |
| Hoogte                                               | 97,8 mm                                  |
| Diepte                                               | 86,55 mm                                 |
| Uitvoering van het bedieningselement                 | Draaiknop                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                      | 250.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                   | 12 A                                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                        | 5,5 kW                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                     | Schroefaansluiting                       |
| Apparaatbouwvorm                                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerd hulpcontact                         | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel                | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging               | 8.000 - 12.000 A                         |
| Uitschakeltechniek                                   | Thermomagnetisch                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V                        | 5,5 kW                                   |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, AC | 100 kA                                   |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging       | 180.000 - 180.000 A                      |
| Faseuitvalgevoelig                                   | Ja                                       |
| Met thermische beveiliging                           | Ja                                       |
| Verliesvermogen                                      | 6,9                                      |
| Thermische beveiliging                               | Ja                                       |
| Model                                                | Motorbeveiligingsschakelaar              |





