# ABB omkeerschakelaar 40a I-0-II ot40f4c € 196,00

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 96 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Hoogte** | 68 |
| **Diepte** | 68 |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | 1 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Overig |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP20 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 750.000 - 750.000 V |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Ja |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 11 kW |
| **Geschikt voor bodemmontage** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Ja |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 750 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat insteektechniek |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 40 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 0,5 kA |

| | |
|---|---|
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 23 A |
| **Schakelvermogen bij 400 V** | 11 kW |
| **Model** | Transfer Switch |
| **Land van herkomst** | Finland (FI) |

