ABB overspanningsbeveiliging type 2 3p+n ovr t2 3n 40-275

€ 332,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	Overig
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,25 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Ja
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	275 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	16 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Ja
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	125
Veiligheidsniveau N-PE	1,4 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	4
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	100 kA
Lekstroomvrij	Ja
Uitvoering polen	3+N/PE

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

