

## ABB overspanningsbeveiliging type 2 3p+n ovr t2 3n 40-275

€ 332,00

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP20               |
| Montagewijze                                              | DIN-rail 35 mm     |
| Met meldcontact                                           | Nee                |
| Nom. spanning AC                                          | 230 V              |
| Veiligheidsniveau L-N                                     | 1,25 kV            |
| Signalering op apparaat                                   | Optisch            |
| Kortsluitvast                                             | Ja                 |
| DIN-grootte                                               | 4 TE (Rastermaat)  |
| Veiligheidsniveau                                         | 1,5 kV             |
| Max. continuspanning AC                                   | 275 V              |
| Max. continuspanning DC                                   | 350 V              |
| Geïntegreerde voorzekering                                | Nee                |
| Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)              | 25 mm <sup>2</sup> |
| Max. aderdoorsnede soepel                                 | 16 mm <sup>2</sup> |
| Netvorm DC                                                | Nee                |
| Netvorm IT                                                | Nee                |
| Netvorm TN                                                | Ja                 |
| Netvorm TN-C                                              | Nee                |
| Netvorm TN-S                                              | Ja                 |
| Netvorm TT                                                | Ja                 |
| Netvorm overig                                            | Nee                |
| Netvorm TN-C-S                                            | Ja                 |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) | 125                |
| Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)    | 125                |
| Veiligheidsniveau N-PE                                    | 1,4 kV             |
| Aantal geleiders (excl. aarde)                            | 4                  |
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20)                         | 20 kA              |
| Testklasse type 2                                         | Ja                 |
| Max. ontladingsstootstroom (8/20)                         | 20 kA              |
| Kortsluitvastheid (Isc cr)                                | 100 kA             |
| Lekstroomvrij                                             | Ja                 |

Uitvoering polen

3+N/PE

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging

Nee

Model

System pro M compact

