

ABB Spanningsmeetrelais CM-ESS.2S 2CO A1-A2=24-240V AC/DC

€ 227,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	85,6 mm
Diepte	103,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 230.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 230.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)schakelstroom	4
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysteresis mogelijk	Ja
3-fasen-hysteresis mogelijk	Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd	0 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	1 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Externe stroomvoorziening vereist	Ja
1-fase-onderspanning mogelijk	Ja
3-fasen-onderspanning mogelijk	Nee
1-fase-overspanning mogelijk	Ja
3-fasen-overspanning mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningshysteresis	Ja
Type spanning meetbereik	AC/DC

Spanningsmeetbereik 1	3.000 - 600.000 V
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Max. toegestane opkomvertragingstijd	0 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	1 s
Aanspreekwaarde spanning	3.000 - 600.000 V
Spanningsmeetbereik 2	3.000 - 600.000 V
Model	Monitorings relais / CM-E

