

ABB stroomrelais 24-240 V AC/DC CM-SRS.11S

€ 202,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	85,6 mm
Diepte	103,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 230.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 230.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Type stroom	AC/DC
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)schakelstroom	4
Stroommeetbereik	0.100 - 100.000 A
Externe stroomtransformator	Nee
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysterese mogelijk	Ja
3-fasen-hysterese mogelijk	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk	Nee
1-fase-overstroom mogelijk	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom	Ja
Functie gelijkstroomhysterese	Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC

Externe stroomvoorziening vereist	Ja
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1	0.100 - 100.000
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Max. toegestane opkomvertragingstijd	30 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0 s
Aanspreekwaarde stroomsterkte 2	0.100 - 100.000
Model	Monitoring relais / CM-M / CM-P / C

