

ABB tmax vermogenschakelaar 630 3p

€ 3.285,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	630 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	252.000 - 630.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	630.000 - 6300.000 A
Verliesvermogen	45
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	630.000 - 6300.000 A
Model	Tmax XT

ABB **SACE Tmax**

on

I

off

O

Tmax XT5X 630

ABB Serie - Italy

S/N ABB01754565V

IC 80647.2 GV-T 14048.2

~ 50 - 60 Hz

Un 1000V Uimp 8kV

Un 55 240 415 440 525 690

Icu 9kA 200 200 200 150 100

Ics 9kA 200 200 200 150 100

Cat. B Icu 6 kA 1 sec

Un 55 250 500 750

Icu 9kA 150 130 70

Ics 9kA 75 50 35

775 3P 40 series 3P 40 series



NEMA AB1

Un 240V 480V 600V

480 200kA 150kA 100kA



In = 400A

N

L

S

I

Ekip Dip LSI



L

S

I



Test Prog