

ABB Tmax vermogensschakelaar XT1B 160 TMD 160-1600 4p € 657,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	112.000 - 160.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1600.000 - 1600.000 A
Verliesvermogen	15
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	18 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningspoel	Nee
Model	Tmax XT

Tmax XT1B 160	U _e = 690V AC / 500V DC		U _i = 800V	U _{imp} = 8kV	S _n :
U _e (V)	230	415	525	690	250
I _{ou} (kA)	25	18	6	3	18
I _{cs} (% I _{ou})	100	100	100	100	100
Cat. A	~ 50-60Hz				2 P in series



ABB

SACE Tmax

on

I

**XT1B
160**

IEC 60947-2

ABB SACE
Italy



off

I_n = 160A

TEST

N
100%

MAX-MIN
MED

I1 (40°C)

I3

TMD

MIN	112A
MED	136A
MAX	160A

1600A