

ABB tmax xt2s 160/r160 4p vast met vooraansluiting € 1.146,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	112.000 - 160.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	800.000 - 1600.000 A
Verliesvermogen	16,15
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningspoel	Nee
Model	Tmax XT

Tmax XT2N 160	Ue = 690V AC / 500V DC		Ui = 800V	Uimp = 8kV	Sn
Ue (V)	230	415	525	690	250
Icu (kA)	65	36	2	10	18
Ics (% Icu)	100	100	100	100	100
Cat. A	~ 50-60Hz				2 P in series



ABB

SACE Tmax

on

I

XT2N

160

IEC 60947-2

ABB SACE
Italy



off

O

TEST

In = ~ 160A

N

100%

I3

MAX

MED

MIN

TMA

MAX

MED

MIN

11(40°)

MAX

MIN

MED

MAX

MIN

MED