

## ABB tmax xt4n 160 4p + frontaansluitklemmen

€ 1.067,00

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                      | IP20                                |
| Aantal polen                                | 4                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement        | Draaigreep                          |
| Nom. (meet)spanning                         | 220.000 - 690.000 V                 |
| Nom. continuustroom Iu                      | 160 A                               |
| Geschikt voor omegarailmontage              | Nee                                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact        | 0                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact    | 0                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit            | Boutklem                            |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact      | 0                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd               | Nee                                 |
| Motoraandrijving optioneel                  | Ja                                  |
| Apparaatbouwvorm                            | Inbouwaparaat vaste inbouw techniek |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel        | Nee                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit      | Voorzijde                           |
| Met tripcontact                             | Nee                                 |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA                               |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging      | Nee                                 |
| Omegarailmontage optioneel                  | Ja                                  |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit    | Nee                                 |
| Met onderspanningspoel                      | Nee                                 |
| Model                                       | Tmax XT                             |

**Tmax XT4N 250**

Ue=690V AC / 500V DC

Ui=800V

Uimp=8kV

Sn

|        |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ue (V) | 230 | 415 | 525 | 690 | 250 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|

|          |    |    |   |    |    |
|----------|----|----|---|----|----|
| Icu (kA) | 65 | 36 | 2 | 20 | 18 |
|----------|----|----|---|----|----|

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ics (% Icu) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Cat A ~ 50-60Hz

--- 2 P in series

**ABB****SACE Tmax**

on

I

**XT4N****250**

EC 60947-2

ABB SACE

Italy

**CE**

off

O

TEST