

ABB VanLien Centraal 1 watt, 24 volt opbouw led armatuur met verwarmingselement, s

€ 438,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Breedte	170 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	381 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	24.000 - 24.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Aluminium
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	89 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwbreedte	0 mm
Inbowlengte	0 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Geen

Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Aqualux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	89
EF018918	Centraal (centrale batterij)

