

ABB VanLien Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar inbouw led armatuur, inclusief contr

€ 254,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	89 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	364 mm
Montagewijze	Inbouw
Inbouwdiepte	43
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	0 mm
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 lm
Soort bedrading	Eindig
Inbouwbreedte	120 mm
Inbouwlengte	292 mm
Inbouwhoogte/diepte	43 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)

Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Acrylglas plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Optilux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	0
EF018918	Centraal (centrale batterij)

