

ABB VanLien Centraal 2 watt, 220 volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouws

€ 289,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	140 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	140 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	490 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Aluminium
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Aluminium
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Refractorlens
Inbouwlengte	490 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee

Geschikt voor markeringstype

Inlegvel/-plaat

Toepassing indicator

Enkelzijdig/dubbelzijdig

Met afstandsschakelaaraansluiting

Nee

Model

Alulux

Lichtopbrengst bij noodbedrijf

0

EF018918

Centraal (centrale batterij)

