

ABB VanLien Centraal 2 watt, 230 volt opbouw led armatuur, serie Optilux

€ 214,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	82 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	364 mm
Montagewijze	Plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Soort bedrading	Eindig
Inbouwlengte	310 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Geen
Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Acrylglas plaat

Toepassing indicator

Enkelzijdig/dubbelzijdig

Met afstandsschakelaaraansluiting

Nee

Model

Optilux

EF018918

Centraal (centrale batterij)

