

## ABB VanLien Centraal 2 watt, ontworpen voor montage vanaf 4 meter + hoger 230volt

€ 226,00

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP42                             |
| Aansluitwijze                                | Schroefaansluiting               |
| Breedte                                      | 100 mm                           |
| Geleiderdoorsnede                            | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Spanningstype                                | DC                               |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd      |
| Aantal polen                                 | 5                                |
| Hoogte/diepte                                | 38 mm                            |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar           |
| Met lichtbron                                | Ja                               |
| Lengte                                       | 226 mm                           |
| Montagewijze                                 | Inbouw                           |
| Materiaal behuizing                          | Kunststof                        |
| Buitendiameter                               | 100 mm                           |
| Nom. spanning                                | 220.000 - 240.000 V              |
| Type schakeling                              | Continuschakeling/noodschakeling |
| Kleur behuizing                              | Zwart                            |
| Met afstandsbediening                        | Ja                               |
| Functie                                      | Vluchtwegverlichting             |
| Materiaal afdekking                          | Kunststof transparant            |
| Geschikt voor aantal lampen                  | 1                                |
| Kleurtemperatuur                             | 5600.000 - 5600.000 K            |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 274 lm                           |
| Soort bedrading                              | Eindig                           |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                        |
| Inbouwbreedte                                | 68 mm                            |
| Inbouwlengte                                 | 226 mm                           |
| Inbouwhoogte/diepte                          | 35 mm                            |
| Vermogensfactor                              | 0,9                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                               |
| Voedingssysteem                              | Centraal (centrale batterij)     |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aantal verlichtingskoppen</b>         | 1                                        |
| <b>Bewakingsinrichting</b>               | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| <b>Incl. pictogram</b>                   | Nee                                      |
| <b>Met afstandsschakelaaraansluiting</b> | Nee                                      |
| <b>Model</b>                             | Evago                                    |
| <b>EF018918</b>                          | Centraal (centrale batterij)             |

---

