

ABB VanLien Centraal 230 volt opbouw led armatuur, met verwarmingselement, IP65,

€ 309,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	170 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Ja
Lengte	381 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Aluminium
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	3,37 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Focuslens
Vermogensfactor	0,54
Aantal verlichtingskoppen	1
Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig

Lichtstroom in standby modus

321 lm

Model

Aqualux

Lichtopbrengst bij noodbedrijf

321

EF018918

Centraal (centrale batterij)

